

Отдел продаж по Украине
 +38(067) 801-99-59
 +38(067) 545-44-17
 +38(067) 626-14-00
 +38(067) 545-05-03
 info@kredmashservis.com
 kredmash_ukr@ukr.net

Отдел внешнеэкономических связей
 Тел+38 (0536) 76-14-16
 +38 (067) 657-32-88
 +38 (067) 535-24-44
 +38 (093) 157-32-88
 kredmashservis@ukr.net
 Skype: Kredmash2

Мобильность	стационарная
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч	160
Установленная мощность, кВт, не более	420
Вместимость бункеров агрегата питания, шт. x м ³	5x16=80 *
Тип питателей	ленточный, регулируемый
Диапазон регулирования скорости питателей	1:20
Ширина ленты конвейеров, мм	650
Сушильный барабан, диаметр x L, мм	2200x8400
Привод сушильного барабана	регулируемый, с плавным пуском и изменением скорости
Вид топлива	на выбор: жидкое или газообразное
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт.	4 *
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м ³	19
Максимальная масса замеса, кг.	2200
Тип мешалки	периодического действия
Время приготовления одного замеса, сек.	45..60
Общая вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т (м ³)	100 (55,6) *
Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт	из-под смесителя или агрегата готовой смеси
Наличие инфракрасного пирометрического датчика контроля температуры асфальта	имеется
Общая вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м ³	65 *
Общая вместимость бункера агрегата пыли, м ³	26
Общая вместимость цистерн для битума, м ³	120 *
Тип пылеулавливающего устройства	на выбор: рукавные фильтры или комбинированный: сухой (циклоны), мокрый (скруббер "Вентури")
Тип дозаторов	весовые на тензодатчиках
Система управления	микропроцессорная
Привод исполнительных механизмов	электропневматический