

Отдел продаж по Украине  
 +38(067) 801-99-59  
 +38(067) 545-44-17  
 +38(067) 626-14-00  
 +38(067) 545-05-03  
 info@kredmashservis.com  
 kredmash\_ukr@ukr.net

Отдел внешнеэкономических связей  
 Тел+38 (0536) 76-14-16  
 +38 (067) 657-32-88  
 +38 (067) 535-24-44  
 +38 (093) 157-32-88  
 kredmashservis@ukr.net  
 Skype: Kredmash2

Технические характеристики	ДС-18537А
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч	56
Установленная мощность, кВт, не более	199
Вместимость бункеров агрегата питания, шт x м <sup>3</sup>	4x8=32
Ширина ленты конвейеров, мм	500
Сушильный барабан, Ø x L, мм	1400x5600
Система пылеочистки - рукавные фильтры	менее 20 мг/куб.метр
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м <sup>3</sup>	8,3
Максимальная масса замеса, кг	730
Общая вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т(м <sup>3</sup> )	61 (34)
Вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м <sup>3</sup>	23
Вид топлива	на выбор - жидкий или газообразный
Габаритные размеры асфальтосмесительной установки (ДхШхВ), мм	36,4x30,4x17,6