

# ДС-185У

Отдел продаж по Украине  
 +38(067) 801-99-59  
 +38(067) 545-44-17  
 +38(067) 626-14-00  
 +38(067) 545-05-03  
 info@kredmashservis.com  
 kredmash\_ukr@ukr.net

Отдел внешнеэкономических связей  
 Тел+38 (0536) 76-14-16  
 +38 (067) 657-32-88  
 +38 (067) 535-24-44  
 +38 (093) 157-32-88  
 kredmashservis@ukr.net  
 Skype: Kredmash2

## Мобильность

Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч

Установленная мощность, кВт, не более

Вместимость бункеров агрегата питания, шт. х м<sup>3</sup>

Тип питателей

Диапазон регулирования скорости питателей

Ширина ленты конвейеров, мм

Сушильный барабан, диаметр х L, мм

Привод сушильного барабана

Вид топлива

Количество фракций дозируемого каменного материала, шт.

Вместимость бункера горячих каменных материалов, м<sup>3</sup>

Максимальная масса замеса, кг.

Тип мешалки

Время приготовления одного замеса, сек.

Общая вместимость бункеров агрегата готовой смеси, т (м<sup>3</sup>)

Способ загрузки готовой смеси в автотранспорт

Наличие инфракрасного пирометрического датчика контроля температуры асфальта

Общая вместимость бункеров агрегата минерального порошка, м<sup>3</sup>

Общая вместимость бункера агрегата пыли, м<sup>3</sup>

Тип пылеулавливающего устройства

Тип дозаторов

Система управления

## стационарная

64

200

4x8=32 \*

ленточный, регулируемый

1:20

500

1460x6000

регулируемый, с плавным пуском и изменением скорости

на выбор: жидкое или газообразное

4 \*

8,3

800

периодического действия

45..60

72 (39) \*

из-под смесителя или агрегата готовой смеси

имеется

23 \*

7

на выбор: рукавные фильтры или комбинированный: сухой (циклоны), мокрый (скруббер "Вентури")

весовые на тензодатчиках

микропроцессорная