



КДМ 206

Отдел продаж по Украине
 +38(067) 801-99-59
 +38(067) 545-44-17
 +38(067) 626-14-00
 +38(067) 545-05-03
 info@kredmashservis.com
 kredmash_ukr@ukr.net

Отдел внешнеэкономических связей
 Тел+38 (0536) 76-14-16
 +38 (067) 657-32-88
 +38 (067) 535-24-44
 +38 (093) 157-32-88
 kredmashservis@ukr.net
 Skype: Kredmash2

Технические характеристики	КДМ 206
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч	160
Установленная мощность, кВт, не более	450
Вместимость бункеров агрегата питания, шт.*м ³ ;	5 x 12=60
Ширина ленты конвейеров, мм	650
Сушильный барабан, Ø*L, мм	2200 x 8400
Мощность горелки, МВт	12
Вид топлива	на выбор: жидкое или газообразное
Тип грохота	инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт.	5-6
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м ³	31
Максимальная масса замеса, кг	2200
Бункер готовой смеси/вместимость м ³ (т)/количество отсеков	отсек прямой разгрузки - 3,5(6,0) 2 отсека готовой смеси - 2x22(39,5)
Объем суммарный готовой смеси м ³ (т) (при насыпном весе 1,8 т/м ³)	47,5(85) или 100(180) (опционально)
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м ³	45
Вместимость бункера агрегата пыли, м ³	55
Тип пылеулавливающего устройства	рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа
Площадь фильтрации рукавных фильтров, м ²	550
Габарит площадки под оборудование	31x41,5м