



КДМ 208

Отдел продаж по Украине
+38(067) 801-99-59
+38(067) 545-44-17
+38(067) 626-14-00
+38(067) 545-05-03
info@kredmashservis.com
kredmash_ukr@ukr.net

Отдел внешнеэкономических связей
Тел+38 (0536) 76-14-16
+38 (067) 657-32-88
+38 (067) 535-24-44
+38 (093) 157-32-88
kredmashservis@ukr.net
Skype: Kredmash2



Технические характеристики	КДМ 208
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч	80
Установленная мощность, кВт, не более	250
Вместимость бункеров агрегата питания, шт.*м ³ ;	4x12=48
Ширина ленты конвейеров, мм	500
Сушильный барабан, Ø*L, мм	1780x7000
Мощность горелки, МВт	6
Вид топлива	на выбор: жидкое или газообразное
Тип грохота	инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт.	5
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м ³	17
Максимальная масса замеса, кг	1000
Бункер готовой смеси/вместимость м ³ (т)/количество отсеков	отсек прямой загрузки - 4,2(7,6) отсек готовой смеси - 22,4(40,3)
Объем суммарный готовой смеси м ³ (т) (при насыпном весе 1,8 т/м ³)	26,6(47,9)
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м ³	32,5
Вместимость бункера агрегата пыли, м ³	32,5
Тип пылеулавливающего устройства	рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа
Площадь фильтрации рукавных фильтров, м ²	382
Габарит площадки под оборудование	37x27