

# КДМ 209



Отдел продаж по Украине  
+38(067) 801-99-59  
+38(067) 545-44-17  
+38(067) 626-14-00  
+38(067) 545-05-03  
info@kredmashservis.com  
kredmash\_ukr@ukr.net

Отдел внешнеэкономических связей  
Тел+38 (0536) 76-14-16  
+38 (067) 657-32-88  
+38 (067) 535-24-44  
+38 (093) 157-32-88  
kredmashservis@ukr.net  
Skype: Kredmash2

## Технические характеристики

## КДМ209

Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч	110
Установленная мощность, кВт, не более	280
Вместимость бункеров агрегата пыли, шт.×м3	5×12=60
Ширина ленты конвейеров, мм	500
Сушильный барабан, Ø×L, мм	1780×7900
Мощность горелки, МВт	9
Вид топлива	на выбор: жидкое или газообразное
Тип грохота	инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт.	5
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3	17
Максимальная масса замеса, кг	1500
Бункер готовой смеси/вместимость м3 (т)	отсек прямой разгрузки - 4,2 (7,6) отсек готовой смеси - 22,4 (40,3)
Объем суммарный готовой смеси м3 (т) (при насыпном весе 1,8 т/м3)	26,6(47,9)
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м3	32,5
Вместимость бункеров агрегата пыли, м3	32,5
Тип пылеулавливающего устройства	рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа
Площадь фильтрации рукавных фильтров, м2	509
Габарит площадки под оборудование, м	41×32